

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Категория	Подкатегория
Металлик	Aurora Престиж
Отделка	Нежный
Нежный	Тип продукта
	ПВХ
Ширина	Длина
122 cm	50 m
Клей	Акриловое PSA с системой выпуска воздуха
Гарантия	10
Натяжение	Not Натяжение
Сопротивление царапинам	Средний
Направление рисунка	-
Толщина (среднее значение для каждой категории)	210 μm
Условия хранения (не более 3 лет с момента поставки)	5° C - 30° C
Метод установки	Сухой
Область установки	Интерьер
Температура установки	12° C - 38° C
Метод установки (ABBA - ABAB)	ABAB



СЕРТИФИКАЦИИ

CE настенное покрытие (EN15102)	Соответствующий	Стойкость к цвету при очищении (ISO 105-X12) - Оценка по серой шкале	4-5 (Длина и ширина)
REACH	Соответствующий		
Выбросы альдегидов (CMR ISO 16000)	Соответствующий	Устойчивость к моющему средству (ISO 18168)	Отличный
Исследование летучих органических соединений (EN16516)	Соответствующий	Стойкость к воде (ISO 105-E01)	Отличный
Противопожарная классификация продукта (EN13502)	D-s1,d0	Способность поглощать жидкости (ISO 9073-6 2000)	11.50%
Противопожарные двери (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	He протестировано	Скорость поглощения жидкости (ISO 9073-6 2000)	0 mm
Покрытие для стены - спецификация для коркового рулона (EN13085)	He требуется	Размерная стабильность (ISO 3759) - 24 часа при температуре 50°C - 65% влажности воздуха	0.25 mm
IMO/MED Модуль B - E	Соответствующий	Термическое и термоциклическое сопротивление	Протестировано
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	He тестировался	Сопротивление выцветанию цвета из-за воздействия света	He тестировался
Сопротивление пятнам (Tchibo)	Протестировано	Проверка клея	Протестировано
Антибактериальные свойства JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Соответствующий	Устойчивость к влаге	Соответствующий
Легкомоющая поверхность (EN12956)	Нет видимых изменений		
Способность к чистке (EN12956)	Соответствующий		
Легко очищать (EN12956)	Видимое изменение		

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

Этот продукт предоставляет исключительную стойкость к воде, грязи, абразивам, УФ-лучам и износу (пожелтение, растрескивание, расширение/сужение, расслаивание).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для очистки поверхности пленки используйте мягкое мыло, такое как pH нейтральное моющее средство. Избегайте продуктов с слишком кислым или щелочным pH-значением. Для удаления трудных пятен используйте горячую воду (не кипятки). При необходимости используйте раствор изопропилового спирта и воды (70% ИСО, 30% H2O). Однако не используйте этот раствор на поверхностях, покрытых Cover Styl. - При очистке поверхности пленки используйте только мягкие ткани или тряпки, чтобы избежать повреждений. - Избегайте использования моющих средств на основе органических веществ, таких как аммиак, так как они могут повредить винил. Перед использованием моющих средств, антисептиков или вируцидных продуктов они должны быть протестированы на скрытой поверхности. - В случае с артикулами Корк минимальная чистка и уход необходимы из-за пыле- и грязеустойчивости. Используйте мягкую щетку для очистки этих поверхностей. Если на поверхности есть влага или пятна от влаги, используйте впитывающую ткань, чтобы удалить влагу, а затем тщательно высушите пораженную поверхность как можно быстрее.

Изображения и характеристики изделия не составляют договорного обязательства, компания Cover Styl имеет право в любой момент вносить изменения в состав изготавливаемых пленок. Изображение цвета и наружного покрытия на компьютере может отличаться от реальности в зависимости от настроек экрана. Поэтому мы рекомендуем заказать образец на сайте или связаться с нами, чтобы выбрать покрытие, которое максимально соответствует вашим потребностям. В связи с небольшими различиями в цвете продукции мы рекомендуем сразу купить необходимое количество пленки во избежание внешних различий при реализации проекта Cover Styl.